

|    |                                                                                                                           |      |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| F1 | ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA                                                                                            |      |  |
|    | - ocieplona                                                                                                               |      |  |
|    | membrana kubelkowa                                                                                                        |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA FUNDAMENT                                                                                        | 14cm |  |
|    | hydroizolacja 2x DYSPERBIT na podkładzie gruntującym                                                                      |      |  |
|    | tylnk szczelny "rapówka"                                                                                                  |      |  |
|    | błoczeki betonowe                                                                                                         | 24cm |  |
|    | tylnk szczelny "rapówka"                                                                                                  |      |  |
|    | hydroizolacja 2x DYSPERBIT na podkładzie gruntującym                                                                      |      |  |
|    | Uwaga:                                                                                                                    |      |  |
|    | Izolację przeciwwilg. fundamentów przyjęto dla zwierciadła wody gruntowej nie przekraczającego poziomu posadowienia fund. |      |  |

|    |                                                      |      |  |
|----|------------------------------------------------------|------|--|
| F2 | COKÓŁ                                                |      |  |
|    | - wykończenie okładzina klinkierowa                  |      |  |
|    | okładzina klinkierowa                                | 2cm  |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA FUNDAMENT                   | 14cm |  |
|    | hydroizolacja 2x DYSPERBIT na podkładzie gruntującym |      |  |
|    | tylnk szczelny "rapówka"                             |      |  |
|    | błoczeki betonowe                                    | 24cm |  |
|    | tylnk szczelny "rapówka"                             |      |  |
|    | hydroizolacja 2x DYSPERBIT na podkładzie gruntującym |      |  |

|    |                                                      |      |  |
|----|------------------------------------------------------|------|--|
| F3 | ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA                       |      |  |
|    | - nieocieplona                                       |      |  |
|    | hydroizolacja 2x DYSPERBIT na podkładzie gruntującym |      |  |
|    | tylnk szczelny "rapówka"                             |      |  |
|    | błoczeki betonowe                                    | 24cm |  |
|    | tylnk szczelny "rapówka"                             |      |  |
|    | hydroizolacja 2x DYSPERBIT na podkładzie gruntującym |      |  |

|    |                                                        |       |  |
|----|--------------------------------------------------------|-------|--|
| D1 | DACH SKOŚNY                                            |       |  |
|    | - ocieplony                                            |       |  |
|    | dachówka ceramiczna lub cementowa CREATON              |       |  |
|    | łaty                                                   | 4x6cm |  |
|    | kontrłaty                                              | 3x5cm |  |
|    | folia paroprzepuszczalna                               |       |  |
|    | krokwie / welna mineralna ISOVER                       | 20cm  |  |
|    | ruszt stalowy / welna mineralna ISOVER                 | 8cm   |  |
|    | paroizolacja                                           |       |  |
|    | plyta g-k                                              | 1,2cm |  |
|    | UWAGA: w pomieszczeniach sanitarnych odporna na wilgoć |       |  |

|    |                                           |       |  |
|----|-------------------------------------------|-------|--|
| D2 | DACH SKOŚNY                               |       |  |
|    | - nieocieplony                            |       |  |
|    | dachówka ceramiczna lub cementowa CREATON |       |  |
|    | łaty                                      | 4x6cm |  |
|    | kontrłaty                                 | 3x5cm |  |
|    | folia paroprzepuszczalna                  |       |  |
|    | krokwie                                   | 20cm  |  |

|    |                                           |       |  |
|----|-------------------------------------------|-------|--|
| D3 | DACH SKOŚNY                               |       |  |
|    | - okap                                    |       |  |
|    | dachówka ceramiczna lub cementowa CREATON |       |  |
|    | łaty                                      | 4x6cm |  |
|    | kontrłaty                                 | 3x5cm |  |
|    | folia paroprzepuszczalna                  |       |  |
|    | krokwie + podbitka mocowana pod krokwiami | 20cm  |  |

|    |                                               |      |  |
|----|-----------------------------------------------|------|--|
| S1 | ŚCIANA DWUWARSTWOWA ZEWNĘTRZNA                |      |  |
|    | - wykończenie tynk TERMO ORGANIKA             |      |  |
|    | tynk TERMO ORGANIKA                           | 1cm  |  |
|    | zaprawa zbrojąca z wtopioną siatką elewacyjną |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA FASADA               | 18cm |  |
|    | błoczeki gazobetonowe typu 600                | 24cm |  |
|    | tynk cementowo - wapienny                     | 1cm  |  |

|    |                                               |      |  |
|----|-----------------------------------------------|------|--|
| S1 | ŚCIANA DWUWARSTWOWA ZEWNĘTRZNA                |      |  |
|    | - wykończenie tynk TERMO ORGANIKA             |      |  |
|    | tynk TERMO ORGANIKA                           | 1cm  |  |
|    | zaprawa zbrojąca z wtopioną siatką elewacyjną |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA FASADA               | 20cm |  |
|    | błoczeki gazobetonowe typu 600                | 24cm |  |
|    | tynk cementowo - wapienny                     | 1cm  |  |

|    |                                               |      |  |
|----|-----------------------------------------------|------|--|
| S2 | ŚCIANA WIELOWARSTWOWA ZEWNĘTRZNA              |      |  |
|    | - z okładziną z płytek klinkierowych          |      |  |
|    | płytki klinkierowe                            | 2cm  |  |
|    | zaprawa zbrojąca z wtopioną siatką elewacyjną |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA TERMONIUM FASADA     | 16cm |  |
|    | błoczeki gazobetonowe typu 600                | 24cm |  |
|    | tynk cementowo - wapienny                     | 1cm  |  |

|    |                                           |      |  |
|----|-------------------------------------------|------|--|
| S3 | ŚCIANA WIELOWARSTWOWA ZEWNĘTRZNA          |      |  |
|    | - z okładziną z desek elewacyjnych        |      |  |
|    | deski elewacyjne                          | 2cm  |  |
|    | puszka wentylowana / ruszt                | 2cm  |  |
|    | wiatroizolacja                            |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA TERMONIUM FASADA | 14cm |  |
|    | błoczeki gazobetonowe typu 600            | 24cm |  |
|    | tynk cementowo - wapienny                 | 1cm  |  |

|    |                                              |      |  |
|----|----------------------------------------------|------|--|
| S3 | ŚCIANA WIELOWARSTWOWA ZEWNĘTRZNA             |      |  |
|    | - z okładziną z paneli elewacyjnych typu HPL |      |  |
|    | panele elewacyjne typu HPL                   | 2cm  |  |
|    | puszka wentylowana / ruszt                   | 2cm  |  |
|    | wiatroizolacja                               |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA TERMONIUM FASADA    | 14cm |  |
|    | błoczeki gazobetonowe typu 600               | 24cm |  |
|    | tynk cementowo - wapienny                    | 1cm  |  |

|    |                           |         |  |
|----|---------------------------|---------|--|
| S4 | ŚCIANA NOŚNA WEWNĘTRZNA   |         |  |
|    | - murowana                |         |  |
|    | tynk cementowo - wapienny | 1cm     |  |
|    | błoczeki silikatowe       | 18/24cm |  |
|    | tynk cementowo - wapienny | 1cm     |  |

|    |                                               |      |  |
|----|-----------------------------------------------|------|--|
| S5 | ŚCIANA NOŚNA WEWNĘTRZNA Z OCIEPLENIEM         |      |  |
|    | - murowana                                    |      |  |
|    | tynk TERMO ORGANIKA                           | 1cm  |  |
|    | zaprawa zbrojąca z wtopioną siatką elewacyjną |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA FASADA               | 10cm |  |
|    | błoczeki silikatowe                           | 24cm |  |
|    | tynk cementowo - wapienny                     | 1cm  |  |

|    |                                               |      |  |
|----|-----------------------------------------------|------|--|
| S6 | ŚCIANA DZIAŁOWA WEWNĘTRZNA Z OCIEPLENIEM      |      |  |
|    | - murowana                                    |      |  |
|    | tynk TERMO ORGANIKA                           | 1cm  |  |
|    | zaprawa zbrojąca z wtopioną siatką elewacyjną |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA FASADA               | 10cm |  |
|    | błoczeki silikatowe                           | 12cm |  |
|    | tynk cementowo - wapienny                     | 1cm  |  |

|    |                           |        |  |
|----|---------------------------|--------|--|
| S7 | ŚCIANY DZIAŁOWE PARTERU   |        |  |
|    | - murowane                |        |  |
|    | tynk cementowo - wapienny | 1cm    |  |
|    | błoczeki silikatowe       | 8/12cm |  |
|    | tynk cementowo - wapienny | 1cm    |  |

|    |                                                        |      |  |
|----|--------------------------------------------------------|------|--|
| S8 | ŚCIANY DZIAŁOWE                                        |      |  |
|    | - z płyt g-k                                           |      |  |
|    | plyta g-k na ruszcie drewnianym lub stalowym           |      |  |
|    | wypełnionym welną mineralną                            |      |  |
|    | uzupełniona gładzią szpachlową                         | 13cm |  |
|    | UWAGA: w pomieszczeniach sanitarnych odporna na wilgoć |      |  |

|    |                                       |          |  |
|----|---------------------------------------|----------|--|
| P1 | POSADZKA NA GRUNCIE                   |          |  |
|    | - poziom ±0,00                        |          |  |
|    | podłoga (parkiet, terakota)           | 1cm      |  |
|    | wylewka betonowa zbrojona siatką      | 5cm      |  |
|    | folia izolacyjna (w. rozdzielcza)     |          |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA DACH/PODŁOGA | 2x6cm    |  |
|    | papa podkładowa termozgrzewalna       |          |  |
|    | podkład gruntujący                    |          |  |
|    | wylewka betonowa                      | 15cm     |  |
|    | piasek zagęszczony warstwami          | min 30cm |  |
|    | grunt rodzimy po zdjęciu humusu       |          |  |

|    |                                       |          |  |
|----|---------------------------------------|----------|--|
| P2 | POSADZKA NA GRUNCIE W GARAŻU          |          |  |
|    | - poziom -0,15                        |          |  |
|    | podłoga (gres)                        | 2cm      |  |
|    | wylewka betonowa zbrojona siatką      | 10cm     |  |
|    | folia izolacyjna (w. rozdzielcza)     |          |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA DACH/PODŁOGA | 2x4cm    |  |
|    | papa podkładowa termozgrzewalna       |          |  |
|    | podkład gruntujący                    |          |  |
|    | wylewka betonowa                      | 15cm     |  |
|    | piasek zagęszczony warstwami          | min 30cm |  |
|    | grunt rodzimy po zdjęciu humusu       |          |  |

|    |                                               |      |  |
|----|-----------------------------------------------|------|--|
| P3 | STROP NAD PARTEREM                            |      |  |
|    | - poziom +3,04                                |      |  |
|    | podłoga (parkiet, terakota)                   | 1cm  |  |
|    | wylewka betonowa zbrojona siatką              | 5cm  |  |
|    | folia izolacyjna (w. rozdzielcza)             |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA Superakustic Podłoga | 4cm  |  |
|    | strop Teriva I                                | 24cm |  |
|    | tynk, gładź gipsowa                           | 1cm  |  |

|    |                                       |      |  |
|----|---------------------------------------|------|--|
| P4 | STROP NAD GARAŻEM                     |      |  |
|    | - poziom +3,19                        |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA DACH/PODŁOGA | 25cm |  |
|    | strop Teriva I Termat                 | 24cm |  |
|    | tynk, gładź gipsowa                   | 1cm  |  |

|    |                                               |      |  |
|----|-----------------------------------------------|------|--|
| P5 | STROP NAD PODCIENIEM TARASOWYM                |      |  |
|    | - poziom +3,04                                |      |  |
|    | podłoga (parkiet, terakota)                   | 1cm  |  |
|    | wylewka betonowa zbrojona siatką              | 5cm  |  |
|    | folia izolacyjna (w. rozdzielcza)             |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA DACH/PODŁOGA         | 4cm  |  |
|    | strop Teriva I Termat                         | 24cm |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA FASADA               | 23cm |  |
|    | zaprawa zbrojąca z wtopioną siatką elewacyjną |      |  |
|    | tynk TERMO ORGANIKA                           | 1cm  |  |


|    |                                               |      |  |
|----|-----------------------------------------------|------|--|
| P6 | STROP NAD PODCIENIEM                          |      |  |
|    | - poziom +3,19                                |      |  |
|    | folia izolacyjna (w. rozdzielcza)             |      |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA DACH/PODŁOGA         | 25cm |  |
|    | strop Teriva I Termat                         | 24cm |  |
|    | styropian TERMO ORGANIKA FASADA               | 29cm |  |
|    | zaprawa zbrojąca z wtopioną siatką elewacyjną |      |  |
|    | tynk TERMO ORGANIKA                           | 1cm  |  |

|    |                                       |          |  |
|----|---------------------------------------|----------|--|
| T1 | TARAS NA GRUNCIE                      |          |  |
|    | - poziom -0,02                        |          |  |
|    | plytki tarasowe mrozoodporne na kleju | 2cm      |  |
|    | zaprawa uszczelniająca                |          |  |
|    | wylewka betonowa ze spadkiem 0,5%     | 15cm     |  |
|    | folia polietylenowa klejona na zakład |          |  |
|    | piasek zagęszczony warstwami          | min 30cm |  |
|    | grunt rodzimy po zdjęciu humusu       |          |  |

|    |                                 |         |  |
|----|---------------------------------|---------|--|
| T2 | PODJAZD                         |         |  |
|    | kostka brukowa                  | 8cm     |  |
|    | podsyпка cementowo-piaskowa     | 5cm     |  |
|    | podbudowa z tłuczni             | 10cm    |  |
|    | warstwa pospółki                | 10-15cm |  |
|    | grunt rodzimy po zdjęciu humusu |         |  |

CZERWONA PIECZĄTKA  
POTWIERDZA ORYGINALNOŚĆ  
P R O J E K T U

Dobre Domy  
Flak & Abramowicz  
Spółka z o.o.  
Spółka Komandytowa

|                                                                                                                                                                                 |                            |                                                                                                  |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| dobredomy<br>Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa<br>53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, tel: (71)352-04-40<br>www.dobredomy.pl e-mail: biuro@dobredomy.pl |                            | nazwa obiektu:<br>DOM JEDNORODZINNY<br><b>BIANKA III</b><br>wersja odbicie lustrzane             |                                                 |
|                                                                                                                                                                                 |                            | tytuł rysunku:<br><b>ZESTAWIENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH</b>                                        |                                                 |
| projektant:<br>mgr inż. arch. Beata Wąsik<br>mgr inż. arch. Tomasz Flak<br>mgr inż. arch. Katarzyna Placzek                                                                     | nr uprawnień:<br>391/91/UW | podpis:<br> | adres inwestycji:<br><b>Raśki dz. nr. 393/9</b> |
| opracowanie:<br>mgr inż. arch. Aleksandra Wieczorek                                                                                                                             | branża:<br>ARCH.           | skala rys.<br>1:100                                                                              | nr rys.<br>A7                                   |
| adaptacja:                                                                                                                                                                      | data:<br>02.2021           | nr rys.<br>A7                                                                                    |                                                 |

06.2021.