

ZESTAWIENIE OKIEN							
Numer	O1	O2	O3	O4	O5	O6	Op1
Widok							
Wymiary (Szer. x Wys.)	180x150	240x160	60x160	90x130	180x160	60x140	78x140
Ilość	1	2	1	2	2	3	5
Uwagi							Okno połaciowe Fakro. Jedno z okien dostosować do funkcji wylazu dachowego.

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH								
Numer	D1	D2	D3		D4		D5	D6
Widok								
Wymiary (Szer. x Wys.)	100x210	90x210	90x210	90x210	90x210	90x210	80x210	90x210
Otwieranie	P	L	P	L	P	L	P	L
Ilość	1	2	1	1	4	1	1	2
Uwagi		Drzwi techniczne EI30	Drzwi z dolnym nawiewem powietrza	Drzwi z dolnym nawiewem powietrza				Drzwi przesuwne z dolnym nawiewem powietrza

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNĘTRZNYCH I BALKONOWYCH					
Numer	Bg1	Db1	Db2		Dz1
Widok					
Wymiar (Szer. x Wys.)	450x230	250x240	169x213	169x213	130x240
Otwieranie			P	L	L
Ilość	1	1	1	1	1
Uwagi	Brama garażowa segmentowa termoizolowana	Drzwi balkonowe przesuwne	Drzwi balkonowe trapezowe rozwierane do wewnątrz	Drzwi balkonowe trapezowe rozwierane do wewnątrz	Drzwi zewnętrzne z bocznym naswietlmem. Szkło o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.

- UWAGI:
- Niniejsze zestawienie nie jest podstawą do zamówienia stolarki okiennej i drzwiowej. Przed dokonaniem zamówienia stolarki należy koniecznie sprawdzić wymiary otworów okiennych i drzwiowych w naturze.
 - Wymiary okien i drzwi podane są w świetle otworu.
 - W ramach adaptacji skorygować wymiary otworów i stolarki w oparciu o wybranego producenta okien i drzwi.
 - Podziały stolarki oraz sposób otwierania drzwi i okien ustalić w oparciu o rzuty i rysunki elewacji lub indywidualne preferencje inwestora.
 - Przy zastosowanej wentylacji grawitacyjnej powinien zostać zapewniony właściwy współczynnik infiltracji pomieszczeń przez zastosowanie urządzeń nawiewnych umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.
 - W przypadku wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej okna wykonać w sposób szczelny.
 - W przypadku wentylacji mechanicznej wykonać podcięcia wszystkich drzwi wewnętrznych do wentylowanych pomieszczeń.
 - W pomieszczeniach z kanałem wywiewnym stosować drzwi wewnętrzne z otworem w dolnej części (kratka nawiewowa) o przekroju sumarycznym min 220cm².
 - Wymiary stolarki na rysunkach i zestawieniach podano w centymetrach
 - Stolarka eneooszczędna pcv OKNOPLAST PIXEL, wsp. przenikania ciepła $U_{max}=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, wyposażone w nawiewniki powietrza ewentualnie można zastosować nawiewniki w ścianie.
 - Drzwi zewnętrzne - wsp. przenikania ciepła $U_{max}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ (ocieplone)
 - Okna dachowe FAKRO - montaż wg wskazówek producenta.
Jedno z okien połaciowych dostosować do funkcji wylazu dachowego - montować wg wskazówek producenta.
W pomieszczeniach sanitarnych stosować okna o podwyższonej odporności na wilgoć
 - W projekcie zastosowano rolety firmy Aluprof o wielkości kasety SP/180. Przed wykonaniem nadproży należy sprawdzić wielkość kasety pod kątem planowanego profilu rolety oraz obciążenie wiatrem. W przypadku konieczności zastosowania rolety o innych rozmiarach należy skorygować elementy konstrukcyjne (nadproża, podciąg nad otworami z roletami) zgodnie z zaleceniami producenta systemu (w ramach adaptacji projektu).

**CZERWONA PIECZATKA
POTWIERDZA ORYGINALNOŚĆ
PROJEKTU**

Dobre Domy
Flak & Abramowicz
Spółka z o.o.
Spółka Komandytowa

dobredomy Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa 53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, tel: (71)352-04-40 www.dobredomy.pl e-mail: biuro@dobredomy.pl			nazwa obiektu: DOM JEDNORODZINNY BIANKA III wersja odbicie lustrzane	
projektant: mgr inż. arch. Beata Wąsik mgr inż. arch. Tomasz Flak mgr inż. arch. Katarzyna Płaczek	nr uprawnień: 391/91/UW	podpis: 	tytuł rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI	
opracowanie: mgr inż. arch. Aleksandra Wieczorek	adres inwestycji: Raśki, dz. nr. 393/9	branża: ARCH.	skala rys. 1:100	nr rys. A8
adaptacja: MARIAN SZUDRAK 64-000 Koszęcin, ul. Nacławskiego 1/5 Upr. do Arch. i Kier. nr ewid. 21380/LC	02.2021 06.2021.			