

BETON C20/25 STAL 34GS

UWAGA !

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
 - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano instalacyjnych
3. Wymiary otworów okiennych podane są w świetle ościeży.
4. W przypadku różnic w wymiarach między rysunkami konstrukcyjnymi a architektonicznymi bądź innymi branżami należy powiadomić projektanta.
5. Otwory w stopach i ścianach wykonać przy uwzględnieniu opracowania części sanitarnej do projektu
6. Wielkość otworów pod kominy podano przy zachowaniu 2cm dylatacji od konstrukcji stropu
7. W projekcie zastosowano rolety podtynkowe Aluprof SP o wielkości kasety SP/180 i SP/165. Przed wykonaniem nadproży sprawdzić wielkość kasety pod kątem planowanego profilu rolety oraz obciążenia wiatrem. W przypadku konieczności zastosowania kasety o innych rozmiarach należy skorygować elementy konstrukcyjne (nadproża, podciągi nad otworami z roletą) zgodnie z zleceniami producenta systemu (w ramach adaptacji projektu).

L19 - nadproża prefabrykowane (wg specyfikacji producenta)

ŚCIANY KONSTRUKCYJNE:

- zewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych 600 gr. 24cm
- wewnętrzne murowane z bloczków silkatowych gr. 24cm oraz 18cm

ELEMENTY ŻELBETOWE

- W1 - WIENIEC 24/28 (szer./wys.) poz. dolny +2,66
W2 - WIENIEC 18/28 (szer./wys.) poz. dolny +2,66
W3 - WIENIEC 24/24 (szer./wys.) poz. dolny +3,82
W4 - WIENIEC 24/24 (szer./wys.) o zmiennej geometrii wg schematu
W5 - WIENIEC 24/24 (szer./wys.) o zmiennej geometrii wg schematu

- WN1 - WIENIEC NADPROŻE 24/28 (szer./wys.) poz. dolny +2,66
WN2 - WIENIEC NADPROŻE 24/79 (szer./wys.) poz. dolny +2,15
WN3 - WIENIEC NADPROŻE o zmiennej geometrii
24(18)/54(24) (szer./wys.) poz. dolny +2,40
WN4 - WIENIEC NADPROŻE 24(24)/24(33) (szer./wys.) o zmiennej geometrii wg schematu

- N1 - NADPROŻE 24/24 (szer./wys.) poz. dolny +2,10

- P1 - PODCIĄG 24/40 (szer./wys.) poz. dolny +2,54
P2 - PODCIĄG 24/40 (szer./wys.) poz. dolny +2,54
P3 - PODCIĄG 24/40 (szer./wys.) poz. dolny +2,54
P4 - PODCIĄG 24/45 (szer./wys.) poz. dolny +2,66
P5 - PODCIĄG 24/40 (szer./wys.) poz. dolny +2,54
P6 - PODCIĄG 24/40 (szer./wys.) poz. dolny +2,54

- WŻ - WYMIAN ŻELB. 24/24 (szer./wys.) poz. dolny +2,70

- Ż1 - ŻEBRO - trzy belki teriva dozbrowione 30/16 ułożone na stopkach belek

- Sz1 - ŚLUP ŻELBETOWY 24/24

- Sz2 - ŚLUP ŻELBETOWY 28/24

- Tz1 - Tz6 - TRZPIENIE ŻELBETOWE 24/24

Dobre Domy
Flak & Abramowicz
Spółka z o.o.
Spółka Komandytowa

dobredomy

Dobre Domy Flak&Abramowicz Sp. z o.o. Spółka komandytowa
53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 2-4, tel: (71)352-04-40.
www.dobredomy.pl e-mail: biuro@dobredomy.pl

nazwa obiektu:
DOM JEDNORODZINNY
BIANKA III
wersja odbicie lustrzane

projektant:
mgr inż. Łukasz Jurasz

nr uprawnień:
161/DOŚ/11

tytuł rysunku:

**RZUT STROPÓW I
NADPROŻY PARTERU**

opracowanie:

adres inwestycji: **Racib. dz. nr. 303/9**

branża:

KONSTR.

skala rys.

1:100

adaptacja:

data:

02.2021

nr rys.

K2

MARIAN SZUDRA

06.2021

